



GLASS HOLE CUTTING SIZE

CABLE LENGTH 1.5m  
 (+) BROWN LINE  
 (-) BLUE LINE

NOTE

1.窓ガラスを 324にてカットしてください。  
 2.新造船の場合、窓ガラスにビニールがあれば、取り除いて下さい。そのまま取り付けると水漏れの原因となります。また、**周囲で電動ノコギリをご使用の際は旋回窓を養生してください。回転窓の隙間に切屑が混入するとモーター焼き付きの原因になります。**特に回転窓すぐ内側は、手前のフレームでポケット状態になるため、ご注意ください。

11	DRAIN	AL. ALLOY	1	H55mm
10	MOTOR UNIT		1	
9	BOLT	SUS 304	10	
8	NUT	SUS 304	1	
7	GASKET	NEOPRENE	2	
6	FRAME KEEPER	AL. ALLOY	1	
5	SCREEN	TEMPERED GLASS	1	
4	SCREEN HOLDER	AL. ALLOY	1	
3	CAP NUT	AL. ALLOY	1	
2	SCREEN FRAME	AL. ALLOY	1	
1	MAIN FRAME	AL. ALLOY	1	

SPECIFICATION		NO. DESCRIPTION MATERIAL Q'TY REMARK			
1	SUPPLY SOURCE	DC24V	APP. BY		SUBJECT : CLEAR VIEW SCREEN WEATHER PROOF TYPE DSK-300A
2	MOTOR OUTPUT	60W	CHK. BY		
3	SCREEN REVOLUTION	1900 ± 200 RPM	DWG. BY		
4	CABLE CORD TYPE		SCALE		
5	CLEAR SIZE	300φ	DATE	2018.05.17	
6	Weight	abt. 6.5Kg	DWG NO.	DSK300A	