



ガラスカットサイズ  
※旧DSシリーズ取付部外径272mm

CABLE LENGTH 1.5m  
(+) BROWN LINE  
(-) BLUE LINE

NOTE

- 1.窓ガラスを 274にてカットしてください。
- 2.新造船の場合、窓ガラスにビニールがあれば、取り除いて下さい。そのまま取り付けると水漏れの原因となります。また、**周囲で電動ノコギリをご使用の際は旋回窓を養生してください。回転窓の隙間に切屑が混入するとモーター焼き付きの原因になります。**
- 3.本製品は25度以上傾いている窓には向きません。

12	CABLE COVER	AL. ALLOY	1	
11	DRAIN	AL. ALLOY	1	
10	MOTOR UNIT		1	
9	BOLT	SUS 304	8	
8	NUT	SUS 304	1	
7	GASKET	NEOPRENE	2	
6	FRAME KEEPER	AL. ALLOY	1	
5	SCREEN	TEMPERED GLASS	1	
4	SCREEN HOLDER	AL. ALLOY	1	
3	CAP NUT	AL. ALLOY	1	
2	SCREEN FLAME	AL. ALLOY	1	
1	MAIN FRAME	AL. ALLOY	1	

SPECIFICATION		NO. DESCRIPTION MATERIAL Q'TY REMARK		
1	SUPPLY SOURCE	DC 24V	APP. BY	
2	MOTOR OUTPUT	60 W	CHK. BY	
3	SCREEN REVOLUTION	1900 ± 200 RPM	DWG. BY	
4	CABLE CORD TYPE		SCALE	
5	CLEAR SIZE	250φ	DATE	2018-04
6	Weight	abt.7.3Kg	DWG NO.	

SUBJECT :  
CLEAR VIEW SCREEN  
WEATHER PROOF TYPE  
DSK-250

