



ガラスカットサイズ
※旧DSシリーズ取付部外径272mm

NOTE

1. 窓ガラスを274にてカットしてください。
2. 新造船の場合、窓ガラスにビニールがあれば、取り除いて下さい。そのまま取り付けると水漏れの原因となります。また、周囲で電動ノコギリをご使用の際は旋回窓を養生してください。回転窓の隙間に切屑が混入するとモーター焼き付きの原因になります。

3. 本製品は25度以上傾いている窓には向きません。

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	REMARK
11	DRAIN	AL. ALLOY	1	H11mm
10	MOTOR UNIT		1	
9	BOLT	SUS 304	10	
8	NUT	SUS 304	1	
7	GASKET	NEOPRENE	2	
6	FRAME KEEPER	AL. ALLOY	1	
5	SCREEN	TEMPERED GLASS	1	
4	SCREEN HOLDER	AL. ALLOY	1	
3	CAP NUT	AL. ALLOY	1	
2	SCREEN FLAME	AL. ALLOY	1	
1	MAIN FRAME	AL. ALLOY	1	

SPECIFICATION			NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	SUPPLY SOURCE	DC 24V	APP.	BY			SUBJECT : CLEAR VIEW SCREEN WEATHER PROOF TYPE DSK-250A
2	MOTOR OUTPUT	80 W	CHK.	BY			
3	SCREEN REVOLUTION	1900 ± 200 RPM	DWG.	BY			
4	CABLE CORD TYPE		SCALE				
5	CLEAR SIZE	250φ	DATE	2024.06.11			
6	Weight	abt.5.3kg	DWG NO.	DSK250A			



DAIKO KEIKI SEISAKUSHO CO.,LTD.