



GLASS HOLE CUTTING SIZE

NOTE

1.窓ガラスを 324にてカットしてください。
 2.新造船の場合、窓ガラスにビニールがあれば、取り除いて下さい。そのまま取り付けると水漏れの原因となります。また、**周囲で電動ノコギリをご使用の際は旋回窓を養生してください。回転窓の隙間に切屑が混入するとモーター焼き付きの原因になります。**特に回転窓すぐ内側は、手前のフレームでポケット状態になるため、ご注意ください。

11	DRAIN	AL. ALLOY	1	H15mm
10	MOTOR UNIT		1	
9	BOLT	SUS 304	12	
8	NUT	SUS 304	1	
7	GASKET	NEOPRENE	2	
6	FRAME KEEPER	AL. ALLOY	1	
5	SCREEN	TEMPERED GLASS	1	
4	SCREEN HOLDER	AL. ALLOY	1	
3	CAP NUT	AL. ALLOY	1	
2	SCREEN FLAME	AL. ALLOY	1	
1	MAIN FRAME	AL. ALLOY	1	

SPECIFICATION		NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	SUPPLY SOURCE	DC24V	APP. BY			SUBJECT : CLEAR VIEW SCREEN WEATHER PROOF TYPE DSK-300B
2	MOTOR OUTPUT	80 W	CHK. BY			
3	SCREEN REVOLUTION	1900 ± 200 RPM	DWG. BY			
4	CABLE CORD TYPE		SCALE			
5	CLEAR SIZE	300φ	DATE	2024.06.11		
6	Weight	abt. 5.9kg	DWG NO.	DSK300B		