



CABLE LENGTH 1.5m  
 MOTOR  
 · (+) BROWN LINE  
 · (-) BLUE LINE  
 HEATER  
 · BLACK/GREEN

NOTE

- 1.窓ガラスを 326±0.5にてカットしてください。
- 2.新造船の場合、窓ガラスにビニールがあれば、取り除いて下さい。そのまま取り付けると水漏れの原因となります。また、周囲で電動ノコギリをご使用の際は旋回窓を養生してください。回転窓の隙間に切屑が混入するとモーター焼き付きの原因になります。
- 3.ガラス厚が 8mmに満たないときは、パッキンを追加したうえ、シリコンを補填してください。

13	HEATER	SUS 304	1	
12	CABLE COVER	AL. ALLOY	1	
11	DRAIN	AL. ALLOY	1	
10	MOTOR UNIT		1	
9	BOLT	SUS 304	10	
8	NUT	SUS 304	1	
7	GASKET	NEOPRENE	2	
6	FRAME KEEPER	AL. ALLOY	1	
5	SCREEN	TEMPERED GLASS	1	
4	SCREEN HOLDER	AL. ALLOY	1	
3	CAP NUT	AL. ALLOY	1	
2	SCREEN FLAME	AL. ALLOY	1	
1	MAIN FRAME	AL. ALLOY	1	

SPECIFICATION		NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	SUPPLY SOURCE	DC 12V/24V	APP. BY			SUBJECT : CLEAR VIEW SCREEN HEATER TYPE DSK-300H
2	MOTOR OUTPUT	60 W	CHK. BY			
3	SCREEN REVOLUTION	1900 ± 200 RPM	DWG. BY			
4	CABLE CORD TYPE	KSC 3304	SCALE			
5	CLEAR SIZE	300φ	DATE	2017.08.24		
6	Weight	abt.8.8Kg	DWG NO.	KW-C101-300		