



ガラスカットサイズ
 ※旧DSシリーズと交換の際は
 窓を広げないと入りません。

NOTE

- 1.窓ガラスを 381にてカットしてください。
- 2.新造船の場合、窓ガラスにビニールがあれば、取り除いて下さい。そのまま取り付けると水漏れの原因となります。また、**周囲で電動ノコギリをご使用の際は旋回窓を養生してください。回転窓の隙間に切屑が混入するとモーター焼き付きの原因になります。**
- 3.ガラス厚が **8mm**に満たないときは、パッキンを追加したうえ、シリコンを補填してください。

CABLE LENGTH 1.5m
 MOTOR
 (+) BROWN LINE
 (-) BLUE LINE
 HEATER
 BLACK, GREEN

13	HEATER	SUS 304	1	
12	CABLE COVER	AL. ALLOY	1	
11	DRAIN	AL. ALLOY	1	
10	MOTOR UNIT		1	
9	BOLT	SUS 304	12	
8	NUT	SUS 304	1	
7	GASKET	NEOPRENE	2	
6	FRAME KEEPER	AL. ALLOY	1	
5	SCREEN	TEMPERED GLASS	1	
4	SCREEN HOLDER	AL. ALLOY	1	
3	CAP NUT	AL. ALLOY	1	
2	SCREEN FLAME	AL. ALLOY	1	
1	MAIN FRAME	AL. ALLOY	1	

SPECIFICATION		NO.		DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	REMARK
1	SUPPLY SOURCE	DC 12V/24V	APP. BY		SUBJECT : CLEAR VIEW SCREEN HEATER TYPE DSK-350H		
2	MOTOR OUTPUT	80 W	CHK. BY				
3	SCREEN REVOLUTION	1900 ± 200 RPM	DWG. BY				
4	CABLE CORD TYPE	KSC 3304	SCALE				
5	CLEAR SIZE	350φ	DATE	2017.08.24			
6	Weight	abt.13.8Kg	DWG NO.				